


PROZESSOPTIMIERUNG MIT HEISSE LUFT



TEMPERATURFÜHLER



Luft erzeugen

Leistungsfähige und erprobte Gebläse erzeugen den Luftstrom, der für die Anwendung benötigt wird.



Luft leiten

Luftleitsysteme aus wärmebeständigen Luftschläuchen führen den Luftstrom vom Gebläse aus zum Einsatzpunkt.




Luft erhitzen

Elektrisch betriebene Lufterhitzer bringen das Medium Luft auf die notwendige Temperatur.



Temperatur regeln

Mikroprozessorgesteuerte Regler sorgen für präzise eingehaltene Temperaturwerte im Einsatz von heißer Luft.



Heissluft einsetzen

Am Einsatzpunkt wird die heiße Luft durch spezielle Düsen gelenkt und in der jeweiligen Anwendung eingesetzt.

TEMPERATURFÜHLER



Thermoelement

NiCr-Ni mit 2 m Silikonkabel

Art.-Nr: 40010024



Temperaturfühler

Pt 100 mit Ermetoverschraubung und 0,5 m Kabel.

Art.Nr: 40010022 / 40010023

PREISE

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis
Pt100 C600	Fühler, inkl. 0,5m Metallkabel / Verschraubung	40010022	93,00
Pt100 C800	Fühler, inkl. 0,5m Metallkabel / Verschraubung	40010023	121,00
NiCr-Ni.	Thermoelement mit 2 m Silikonkabel	40010024	51,00